

Fisa tehnica

DVR Turbo HD 8 canale, 1080p, 72Mbps, audio prin coaxial, 1x SATA, Hikvision HiWatch HWD-5108MH(S)



Compresie video	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
Intrare video analogica	8-canale
Intrare HDTV	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Intrare AHD	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Intrare HDCVI	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Intrare CVBS	Support
Intrare video IP	2 canale (până la 10 canale) Rezoluție de până la 5 MP Suport camere IP H.265+/H.265/H.264+/H.264
Compresie audio	G.711u
Intrare audio	RCA 1 canal (2,0 Vp-p, 1 KΩ) 8 canale prin cablu coaxial
Ieșire HDMI/VGA	1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz HDMI/VGA simultaneous output
Rezoluție de codificare	Când modul 1080p Lite nu este activat: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF Când modul 1080p Lite este activat: 1080p Lite/HD 720p Lite/WD1/4CIF/VGA/CIF
Rata de cadre sub-stream	CIF/QVGA@25 fps (P)/30 fps (N)
Rata de transfer video	32 Kbps to 4 Mbps
Ieșire audio	1 canal, RCA (liniar, 1 KΩ)
Rata de biți audio	64 Kbps
Flux dublu	A sustine
Tipul fluxului	Video, Video și Audio
Redare sincronă	8-ch
Protocoale de rețea	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
Interfața SATA	1 interfață SATA
Capacitatea hard diskului	Capacitate de până la 4 TB pentru fiecare disc
Intrare audio bidirecțională	Reutilizați prima intrare audio
Interfața rețea	1, interfață Ethernet autoadaptabilă RJ45 10/100 Mbps
interfață USB	Panoul din spate: 2 × USB 2.0
Alimentare electrică	12 VDC, 1,5 A
Consum (fara HDD)	≤ 17 W
Temperatura de lucru	-10 °C până la 55 °C (14 °F până la +31 °F)
Umiditatea de lucru	10% până la 90%
Dimensiuni (L × A × H)	260 × 222 × 45 mm (10.2 × 8.7 × 1.8 inch)
Greutate (fără HDD)	≤ 1 kg (2.2 lb)