


Seria de centrale CCA3-PRO


CCA3-1-2PRO



CCA3-2-2PRO



CCA3-4-2PRO



Seria **CCA3-PRO** este noua generatie de centrale care include o serie de functii avansate de control acces, ca anti-passback, deschidere la primul card, deschidere multi-card, parola in caz de urgenta, verificare integrata de carduri, etc. Comunicatia se face in timp real prin intermediul unui protocol de comunicatie de tip "Push".

Acest lucru permite utilizarea unor functii globale de control al accesului, legaturi conditionate globale, inter-blocare globala, personal prezent, ultima pozitie cunoscuta a unui utilizator. Seria **CCA3-PRO** functioneaza cu software-ul **ZKBioSecurity**.



Cititoare

CCA3PRO suporta orice tip de cititor Wiegand, incluzand HID Prox, iClass si XceedID Multy-Technology.



Comunicatie

Centralele CCA3PRO pot fi instalate cu usurinta in retea pentru ca suporta deopotriva comunicatia TCP/IP si RS485. Functia auto-discovery permite programarea directa si modificarea facila a parametrilor retelei.



Capacitate

Suporta peste 30000 de carduri si stocheaza pana la 10000 de evenimente. Informatia nu se pierde la intreruperea alimentarii. Centrala continua sa functioneze daca se intrerupe conexiunea la retea.



Mai mult decat Control Acces

Control acces si intefete suplimentare. Dupa programare, releele auxiliare pot functiona ca si control de lumini, alarme sau panouri de detectie efracție. Se pot accesa incuietori suplimentare sau controlere de poarta.



Control Acces Avansat Integrat

Anti-Passback, First-Card Opening, Deschidere Multi-Card, Parola Duress, Intari/Iesiri auxiliare activate conditionat sunt integrate in firmware-ul controlerului.



Pentru Dezvoltatorii de Software

Un SDK gratuit este disponibil pentru integratori si dezvoltatorii OEM, fapt care faciliteaza integrarea controlerelor cu aplicatiile proprii de management al securitatii. La cerere, se poate customiza firmware-ul dupa cerintele clientului.

	CCA3-1-2PRO	CCA3-2-2PRO	CCA3-4-2PRO
Numar de usi controlate	1	2	4
Software	ZK Bio Security	ZK Bio Security	ZK Bio Security
Numar cititoare suportate	2 WG/ 2 RS-485	4 WG/ 4 RS-485	4 WG/ 8 RS-485
Tip cititoare compatibile	Wiegand 26/34/37 sau definit de utilizator	Wiegand 26/34/37 sau definit de utilizator	Wiegand 26/34/37 sau definit de utilizator
Numar intrari auxiliare	2 (1 cerere iesire, 1 senzor usa)	6 (2 cerere iesire, 2 senzor usa, 2 auxiliare)	12 (4 cerere iesire, 4 senzor usa, 4 auxiliare)
Numar iesiri	2 (1 control usa, 1 auxiliara)	4 (2 control usa, 2 auxiliare)	8 (4 control usa, 4 auxiliare)
Capacitate carduri	30000	30000	30000
Capacitate evenimente	100000	100000	100000
Comunicatie	TCP/IP, RS485	TCP/IP, RS485	TCP/IP, RS485
Alimentare	12Vcc, consum 1500mA	12Vcc, consum 1500mA	12Vcc, consum 1500mA
Carcasa	-	-	-
Dimensiune	160(H) x 106(l) x 10(A)mm	160(H) x 106(l) x 10(A)mm	218(H) x 106(l) x 10(A)mm
Temperatura	0°C ~ +40°C	0°C ~ +40°C	0°C ~ +40°C
Umiditate	20 ~ 85%	20 ~ 85%	20 ~ 85%
Accesorii	CAB3-PS5	CAB3-PS5	CAB3-PS5
Masa	0.28kg	0.33kg	0.42kg

Pret **1158 LEI+TVA** **1528 LEI+TVA** **1898 LEI+TVA**

* recomandat pentru revanzare

Schema de instalare

